

VÝPIS ŘEŠENÝCH SKLADEB:

- S-01
- OBVODOVÁ STĚNA
  - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 15mm
  - STÁVAJÍCÍ STRUSKOPEMZOBETONOVÝ PANEL TL.375mm
  - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15mm
  - MYTÍ TLAKOVOU VODOU + FASÁDNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
  - PENETRACE + LEPÍCÍ STĚRKA
  - TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 tl.160mm
  - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
  - SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA (ZRNITOST 2 mm)
  - ŠEDÁ POMĚR BÍLÉ - 25%

- S-02
- OBVODOVÁ STĚNA (PÁS S OKNY)
  - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 15mm
  - STÁVAJÍCÍ STRUSKOPEMZOBETONOVÝ PANEL TL.300mm
  - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15mm
  - MYTÍ TLAKOVOU VODOU + FASÁDNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
  - PENETRACE + LEPÍCÍ STĚRKA
  - TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 tl.75mm
  - (tl. DLE SITUACE NA STAVBĚ)
  - PENETRACE + LEPÍCÍ STĚRKA
  - TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 tl.160mm
  - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
  - SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA (ZRNITOST 2 mm)
  - ŠEDÁ POMĚR BÍLÉ - 25%

- S-03
- OBVODOVÁ STĚNA (U BALKONU)
  - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 15mm
  - STÁVAJÍCÍ STRUSKOPEMZOBETONOVÝ PANEL TL.300mm
  - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15mm
  - MYTÍ TLAKOVOU VODOU + FASÁDNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
  - PENETRACE + LEPÍCÍ STĚRKA
  - TEPELNÁ IZOLACE - FENOLICKÁ PĚNA tl. 80mm
  - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
  - SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA (ZRNITOST 2 mm)
  - ŠEDÁ POMĚR BÍLÉ - 25%

- S-04
- OBVODOVÁ STĚNA (SOKL)
  - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 15mm
  - STÁVAJÍCÍ STRUSKOPEMZOBETONOVÝ PANEL TL.375mm
  - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15mm
  - MYTÍ TLAKOVOU VODOU + FASÁDNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
  - PENETRACE + LEPÍCÍ STĚRKA
  - TEPELNÁ IZOLACE XPS tl.100mm
  - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
  - DEKORATIVNÍ OMÍTKA (STŘEDNĚ ZRNNÁ)
  - BÍLO-ŠEDO-ČERNÁ POMĚR BÍLÉ 15%

- S-05
- STĚNA BALKONU
  - SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA (ZRNITOST 2 mm)
  - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
  - TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 tl.30mm
  - LEPÍCÍ STĚRKA
  - MYTÍ TLAKOVOU VODOU + FASÁDNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
  - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15mm
  - STÁVAJÍCÍ STRUSKOPEMZOBETONOVÝ PANEL TL.80mm
  - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15mm
  - MYTÍ TLAKOVOU VODOU + FASÁDNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
  - PENETRACE + LEPÍCÍ STĚRKA
  - TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 tl.30mm
  - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
  - DEKORATIVNÍ OMÍTKA (STŘEDNĚ ZRNNÁ)
  - Z VENKU BÍLO-ŠEDO-ČERNÁ POMĚR BÍLÉ 15%
  - ZE VNITŘ ŠEDÁ POMĚR BÍLÉ - 25%

- S-06
- OBVODOVÁ STĚNA (DOZDÍVKA)
  - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 15mm
  - STÁVAJÍCÍ DOZDÍVKA YTONG TL.300mm
  - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15mm
  - MYTÍ TLAKOVOU VODOU + FASÁDNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
  - PENETRACE + LEPÍCÍ STĚRKA
  - TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 tl.75mm
  - (tl. DLE SITUACE NA STAVBĚ)
  - PENETRACE + LEPÍCÍ STĚRKA
  - TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 tl.160mm
  - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
  - DEKORATIVNÍ OMÍTKA (STŘEDNĚ ZRNNÁ)
  - BÍLO-ŠEDO-ČERNÁ POMĚR BÍLÉ 15%

- S-07
- OBVODOVÁ STĚNA (DOZDÍVKA)
  - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 15mm
  - STÁVAJÍCÍ DOZDÍVKA YTONG TL.300mm
  - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15mm
  - MYTÍ TLAKOVOU VODOU + FASÁDNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
  - PENETRACE + LEPÍCÍ STĚRKA
  - TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 tl.160mm
  - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
  - SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA (ZRNITOST 2 mm)
  - BARVA SYTÁ ČERVENÁ

- S-08
- OBVODOVÁ STĚNA
  - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 15mm
  - STÁVAJÍCÍ STRUSKOPEMZOBETONOVÝ PANEL TL.375mm
  - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15mm
  - MYTÍ TLAKOVOU VODOU + FASÁDNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
  - PENETRACE + LEPÍCÍ STĚRKA
  - TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 tl.160mm
  - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
  - DEKORATIVNÍ OMÍTKA (STŘEDNĚ ZRNNÁ)
  - BÍLO-ŠEDO-ČERNÁ POMĚR BÍLÉ 15%

- H-01
- ZASTŘEŠENÍ VCHODU
  - HYDROIZOLAČNÍ mPVC FÓLIE TL. 1,5 mm
  - (ZÁVĚTRNÉ, OKAPNÍ A NAPOJOVACÍ LIŠTY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY KRYTINY)
  - GEOTEXTILIE 300 g/m2
  - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERALNÍ VATY tl. 160mm
  - STÁVAJÍCÍ KRYTINA Z ASF. PÁSŮ - OČISTIT

- P-B1
- PODLAHA BALKONU
  - KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ 300/300 - SVĚTLÁ
  - FLEXIBILNÍ LEPIDLO PRO SLINUTOU DLAŽBU
  - HYDROIZOLAČNÍ STRUKTUROVANÁ FÓLIE
  - FLEXIBILNÍ LEPIDLO POD FÓLII
  - PLASTIFIKOVANÝ SPÁDOVÝ POTĚR 0-20 mm
  - PENETRACE + ADHEZNÍ MŮSTEK
  - STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
  - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15mm
  - MYTÍ TLAKOVOU VODOU + FASÁDNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
  - PENETRACE + LEPÍCÍ STĚRKA
  - TEPELNÁ IZOLACE MW tl.30 mm
  - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
  - SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA (ZRNITOST 2 mm)
  - ŠEDÁ POMĚR BÍLÉ - 25%

- S-B2
- ZÁBRADLÍ BALKONU
  - SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA (ZRNITOST 2 mm)
  - BÍLO-ŠEDO-ČERNÁ POMĚR BÍLÉ 15%
  - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
  - TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 tl. 30 mm
  - LEPÍCÍ TMEĽ
  - CETRIS DESKA TL. 16 mm
  - OCELOVÁ KONSTRUKCE + EPS TL. 30 mm
  - LEPÍCÍ TMEĽ
  - TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 tl. 30 mm
  - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
  - DEKORATIVNÍ OMÍTKA (STŘEDNĚ ZRNNÁ)
  - Z VENKU BÍLO-ŠEDO-ČERNÁ POMĚR BÍLÉ 15% ZE VNITŘ ŠEDÁ POMĚR BÍLÉ - 25%P

POZNÁMKA:

NOVÉ KONSTRUKCE  
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BAREVNÉ PROVEDENÍ:  
ZÁKLADNÍ FASÁDA + BALKONY Z VNITŘNÍ STRANY - ŠEDÁ POMĚR BÍLÉ 25%  
SOKL + BALKONY Z VNĚJŠÍ STRANY - BÍLO-ŠEDO-ČERNÁ POMĚR BÍLÉ 15%  
VSTUP Č.P. 1613 - SYTĚ ZELENÁ  
VSTUP Č.P. 1614 - SYTĚ MODRÁ

STAVBA : <div>REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR BYTOVÝCH DOMŮ Březinská č.p. 1611-1615 v Petřvaldě SO 01 - Realizace ener. úspor domu č.p.1611-1612</div>						PROJEKTANT : <div><div><div>M</div><div>D</div></div><div>MASTER DESIGN</div><div>www.master-design.cz, info@master-design.cz</div></div>	
						Kontroloval: ING. LUKÁŠ KOSUB	
Obsah : D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						VYPRACOVAL: ING. MARTIN SVÁROVSKÝ	
Část : SKLADBY KONSTRUKCÍ						Investor :  MĚSTO PETŘVALD	
Č. výkr.	Měřítko :	Formát :	Č. zakázky :	Datum :	Paré :	Náměstí Gen. Vichěrka 2511 PETŘVALD 735 41	
D.1.1.12	1:100	2xA4	H-15-16	03/2016	1 2 3		