










VÝPIS OKEN							
OZ.	SCHÉMA	ROZMĚR	KS	BARVA	Uw	CELKOVÁ DÉLKA	POZNÁMKA
O1		600 x 600 mm	13	BÍLÁ	1,4		- PLASTOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM - 1xOTEVÍRAVÉ KŘÍDLO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM SKLO VYZTUŽENO DRÁTY - VNITŘNÍ PARAPET PLAST
O2		900 x 600 mm	7	BÍLÁ	1,4		- PLASTOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM - 1xOTEVÍRAVÉ KŘÍDLO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM SKLO VYZTUŽENO DRÁTY - VNITŘNÍ PARAPET PLAST

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ							
OZ.	SCHÉMA	POPIS / ROZMĚR	KS	DÉLKA	OZ.	CELKOVÁ DÉLKA	POZNÁMKA
P		- OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU - MATERIÁL: PLECH TL. 0,6 mm - ROZ. ŠÍŘKA: 410 mm - BARVA: ŠEDÁ	16	2 400 mm	P1	78 200 mm	- DÉLKA OPLECHOVÁNÍ JE ODPOČTENÁ Z VELIKOSTI OTVORU - PŘESNÝ TVAR A VELIKOST NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
		15	1 800 mm	P2			
		8	1 600 mm	P3			
		- ROZ. ŠÍŘKA: 285 mm	13	600 mm	P4	14 100 mm	
		7	900 mm	P5			
K1		- OPLECHOVÁNÍ ATIKY - MATERIÁL: PLECH TL. 0,6 mm - ROZ. ŠÍŘKA:450 mm - BARVA: ŠEDÁ	-	-	K1	62 860 mm	- DLE ČSN 73 3610 - PŘESNÝ TVAR A VELIKOST NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE MONTÁŽNÍ MATERIÁL
K2		- OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY - MATERIÁL: PLECH TL. 0,6 mm - ROZ. ŠÍŘKA:540 mm - BARVA: ŠEDÁ	1	4 300 mm	K2	4 300 mm	- DLE ČSN 73 3610 - PŘESNÝ TVAR A VELIKOST NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE MONTÁŽNÍ MATERIÁL
K4		- BETONOVÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA - ŠÍŘKA: 300 mm	-	-	K4	4 500 mm	- DLE ČSN 73 3610 - PŘESNÝ TVAR A VELIKOST NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE MONTÁŽNÍ MATERIÁL
K5		- OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY BALKONU - MATERIÁL: PLECH TL. 0,6 mm - ROZ. ŠÍŘKA:1140 mm - BARVA: ŠEDÁ	2	3 800 mm	K5	7 600 mm	- DLE ČSN 73 3610 - PŘESNÝ TVAR A VELIKOST NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE MONTÁŽNÍ MATERIÁL
OV1		- ČTVERCOVÝ OKAPNÍ ŽLAB - MATERIÁL: PLECH TL.0,6mm - ROZMĚR 136 x 100 mm - BARVA: ŠEDÁ	1	3 500 mm			
		- ČTVERCOVÝ OKAPNÍ SVOD S VÝTOKOVÝM KOLENEM - ROZMĚR: 80x80mm	1	5 000 mm			

OSTATNÍ VÝROBKY							
M2		- VENKOVNÍ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE, NEREZOVÁ 150X150 mm SE SÍTKOU PROTI HMYZU (V BARVĚ FASÁDY)	24	150x150 mm	M2		- PŘED OSAZENÍM BUDE PROČIŠTĚNO PŘÍVODNÍ VĚTRACÍ POTRUBÍ - SKUTEČNOU DÉLKU NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
M		- VENKOVNÍ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE, NEREZOVÁ PRŮMĚRU 100 mm SE SÍTKOU PROTI HMYZU (V BARVĚ FASÁDY)	20	100 mm	M		- PŘED OSAZENÍM BUDE PROČIŠTĚNO PŘÍVODNÍ VĚTRACÍ POTRUBÍ - SKUTEČNOU DÉLKU NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
OV2		- STÁVAJÍCÍ ZVONKOVÉ TABLO A SCHRÁNKY BUDOU DEMONTOVÁNY, OPRAVENY A OPĚTOVNĚ NAVRÁCENY NA PŮVODNÍ MÍSTO ZALÍCOVÁNÍ S VENKOVNÍ HRANOU ZATEPLENÍ	1				
OV3		- STÁVAJÍCÍ DVÍŘKA ELEKTRO SKŘÍNĚ BUDOU OBROUŠENY A NOVĚ NATŘENY V ODSŤINU OMÍTKY	1				
OV4		- POSUVNÉ ZASKLENÍ VČETNĚ UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ	8	3,44x1,59m			
OV5		- SUŠÁK NA PRÁDLA	8	3,5 m			

- PŘED ZPRACOVÁNÍM JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT A ZAMĚŘIT REÁLNÉ MÍRY NA STAVBĚ
- NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- V PŘÍPADĚ, ŽE NĚKTERÝ Z PRVKŮ NENÍ MOŽNO VYROBIT, JE NUTNO KONTAKTOVAT AUTORA NÁVRHU NA TEL. ČÍSLE 800 808 800

STAVBA :						PROJEKTANT :	
REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR BYTOVÝCH DOMŮ Březinská č.p. 1611-1615 v Petřvaldě SO 03 - Realizace ener. úspor domu č.p.1615						 MASTER DESIGN www.master-design.cz, info@master-design.cz	
OBSAH :						STUPEŇ :	
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						DPS	
ČÁST :						INVESTOR :	
VÝPIS VÝROBKŮ						MĚSTO PETŘVALD	
Č. VÝKR.						NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511 PETŘVALD 735 41	
MĚŘITKO :							
FORMÁT :							
Č. ZAKÁZKY :							
DATUM :							
PARÉ :							
D.1.1.13						1 2 3	