

VÝPIS ŘEŠENÝCH SKLADEB:

- S-01
- OBVODOVÁ STĚNA
 - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 15mm
 - STÁVAJÍCÍ STRUSKOPEMZOBETONOVÝ PANEL TL.375mm
 - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15mm
 - MYTÍ TLAKOVOU VODOU + FASÁDNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
 - PENETRACE + LEPÍCÍ STĚRKA
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 tl.160mm
 - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
 - SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA (ZRNITOST 2 mm)
 - ŠEDÁ POMĚR BÍLÉ - 25%

- S-04
- OBVODOVÁ STĚNA (SOKL)
 - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 15mm
 - STÁVAJÍCÍ STRUSKOPEMZOBETONOVÝ PANEL TL.375mm
 - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15mm
 - MYTÍ TLAKOVOU VODOU + FASÁDNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
 - PENETRACE + LEPÍCÍ STĚRKA
 - TEPELNÁ IZOLACE XPS tl.100mm
 - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
 - DEKORATIVNÍ OMÍTKA (STŘEDNĚ ZRNNÁ)
 - BÍLO-ŠEDO-ČERNÁ POMĚR BÍLÉ 15%

- S-07
- OBVODOVÁ STĚNA (DOZDÍVKA)
 - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 15mm
 - STÁVAJÍCÍ DOZDÍVKA YTONG TL.300mm
 - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15mm
 - MYTÍ TLAKOVOU VODOU + FASÁDNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
 - PENETRACE + LEPÍCÍ STĚRKA
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 tl.160mm
 - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
 - SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA (ZRNITOST 2 mm)
 - BARVA SYTÁ ČERVENÁ

- H-01
- ZASTŘEŠENÍ VCHODU
 - HYDROIZOLAČNÍ mPVC FÓLIE TL. 1,5 mm (ZÁVĚTRNÉ, OKAPNÍ A NAPOJOVACÍ LIŠTY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY KRYTINY)
 - GEOTEXTILIE 300 g/m2
 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERALNÍ VATY tl. 160mm
 - STÁVAJÍCÍ KRYTINA Z ASF. PÁSŮ - OČISTIT
- H-02
- ZASTŘEŠENÍ NÁSTAVBY
 - HYDROIZOLAČNÍ mPVC FÓLIE TL. 1,5 mm (ZÁVĚTRNÉ, OKAPNÍ A NAPOJOVACÍ LIŠTY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY KRYTINY)
 - GEOTEXTILIE 300 g/m2
 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERALNÍ VATY tl. 50mm
 - STÁVAJÍCÍ KRYTINA Z ASF. PÁSŮ - OČISTIT

- S-02
- OBVODOVÁ STĚNA (PÁS S OKNY)
 - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 15mm
 - STÁVAJÍCÍ STRUSKOPEMZOBETONOVÝ PANEL TL.300mm
 - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15mm
 - MYTÍ TLAKOVOU VODOU + FASÁDNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
 - PENETRACE + LEPÍCÍ STĚRKA
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 tl.75mm (tl. DLE SITUACE NA STAVBĚ)
 - PENETRACE + LEPÍCÍ STĚRKA
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 tl.160mm
 - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
 - SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA (ZRNITOST 2 mm)
 - ŠEDÁ POMĚR BÍLÉ - 25%

- S-05
- STĚNA BALKONU
 - SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA (ZRNITOST 2 mm)
 - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 tl.30mm
 - LEPÍCÍ STĚRKA
 - MYTÍ TLAKOVOU VODOU + FASÁDNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
 - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15mm
 - STÁVAJÍCÍ STRUSKOPEMZOBETONOVÝ PANEL TL.80mm
 - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15mm
 - MYTÍ TLAKOVOU VODOU + FASÁDNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
 - PENETRACE + LEPÍCÍ STĚRKA
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 tl.30mm
 - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
 - DEKORATIVNÍ OMÍTKA (STŘEDNĚ ZRNNÁ)
 - Z VENKU BÍLO-ŠEDO-ČERNÁ POMĚR BÍLÉ 15%
 - ZE VNITŘ ŠEDÁ POMĚR BÍLÉ - 25%

- S-08
- OBVODOVÁ STĚNA
 - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 15mm
 - STÁVAJÍCÍ STRUSKOPEMZOBETONOVÝ PANEL TL.375mm
 - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15mm
 - MYTÍ TLAKOVOU VODOU + FASÁDNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
 - PENETRACE + LEPÍCÍ STĚRKA
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 tl.160mm
 - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
 - DEKORATIVNÍ OMÍTKA (STŘEDNĚ ZRNNÁ)
 - BÍLO-ŠEDO-ČERNÁ POMĚR BÍLÉ 15%

- P-B1
- PODLAHA BALKONU
 - KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ 300/300 - SVĚTLÁ
 - FLEXIBILNÍ LEPIDLO PRO SLINUTOU DLAŽBU
 - HYDROIZOLAČNÍ STRUKTUROVANÁ FÓLIE
 - FLEXIBILNÍ LEPIDLO POD FÓLII
 - PLASTIFIKOVANÝ SPÁDOVÝ POTĚR 0-20 mm
 - PENETRACE + ADHEZNÍ MŮSTEK
 - STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
 - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15mm
 - MYTÍ TLAKOVOU VODOU + FASÁDNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
 - PENETRACE + LEPÍCÍ STĚRKA
 - TEPELNÁ IZOLACE MW tl.30 mm
 - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
 - SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA (ZRNITOST 2 mm)
 - ŠEDÁ POMĚR BÍLÉ - 25%

- S-03
- OBVODOVÁ STĚNA (U BALKONU)
 - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 15mm
 - STÁVAJÍCÍ STRUSKOPEMZOBETONOVÝ PANEL TL.300mm
 - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15mm
 - MYTÍ TLAKOVOU VODOU + FASÁDNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
 - PENETRACE + LEPÍCÍ STĚRKA
 - TEPELNÁ IZOLACE - FENOLICKÁ PĚNA tl. 80mm
 - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
 - SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA (ZRNITOST 2 mm)
 - ŠEDÁ POMĚR BÍLÉ - 25%

- S-06
- OBVODOVÁ STĚNA (DOZDÍVKA)
 - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 15mm
 - STÁVAJÍCÍ DOZDÍVKA YTONG TL.300mm
 - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15mm
 - MYTÍ TLAKOVOU VODOU + FASÁDNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
 - PENETRACE + LEPÍCÍ STĚRKA
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 tl.75mm (tl. DLE SITUACE NA STAVBĚ)
 - PENETRACE + LEPÍCÍ STĚRKA
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 tl.160mm
 - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
 - DEKORATIVNÍ OMÍTKA (STŘEDNĚ ZRNNÁ)
 - BÍLO-ŠEDO-ČERNÁ POMĚR BÍLÉ 15%

- S-09
- STĚNA NÁSTAVBY
 - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 15mm
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15mm
 - MYTÍ TLAKOVOU VODOU + FASÁDNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
 - PENETRACE + LEPÍCÍ STĚRKA
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 tl.50mm
 - DO VÝŠKU 300mm XPS tl. 30mm
 - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
 - SOKL
 - DEKORATIVNÍ OMÍTKA (STŘEDNĚ ZRNNÁ)
 - ŠEDÁ POMĚR BÍLÉ - 25%
 - STĚNA
 - SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA (ZRNITOST 2 mm)
 - BÍLO-ŠEDO-ČERNÁ POMĚR BÍLÉ 15%

- S-B2
- ZÁBRADLÍ BALKONU
 - SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA (ZRNITOST 2 mm)
 - BÍLO-ŠEDO-ČERNÁ POMĚR BÍLÉ 15%
 - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 tl. 30 mm
 - LEPÍCÍ TMEL
 - CETRIS DESKA TL. 16 mm
 - OCELOVÁ KONSTRUKCE + EPS TL. 30 mm
 - LEPÍCÍ TMEL
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 tl. 30 mm
 - LEPÍCÍ STĚRKA + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + PENETRACE
 - DEKORATIVNÍ OMÍTKA (STŘEDNĚ ZRNNÁ)
 - Z VENKU BÍLO-ŠEDO-ČERNÁ POMĚR BÍLÉ 15% ZE VNITŘ ŠEDÁ POMĚR BÍLÉ - 25%P

POZNÁMKA:

NOVÉ KONSTRUKCE
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BAREVNÉ PROVEDENÍ:
ZÁKLADNÍ FASÁDA + BALKONY Z VNITŘNÍ STRANY - ŠEDÁ POMĚR BÍLÉ 25%
SOKL + BALKONY Z VNĚJŠÍ STRANY - BÍLO-ŠEDO-ČERNÁ POMĚR BÍLÉ 15%
VSTUP Č.P. 1613 - SYTĚ ZELENÁ
VSTUP Č.P. 1614 - SYTĚ MODRÁ

STAVBA : <div>REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR BYTOVÝCH DOMŮ Březinská č.p. 1611-1615 v Petřvaldě SO 02 - Realizace ener. úspor domu č.p.1613-1614</div>						PROJEKTANT : <div><div>MD</div><div>MASTER DESIGN</div><div>www.master-design.cz, info@master-design.cz</div></div>	
OBSAH : D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						Kontroloval: ING. LUKÁŠ KOSUB	
ČÁST : VÝPIS SKLADEB						VYPRACOVAL: ING. MARTIN SVÁROVSKÝ	
Č. VÝKR. MĚŘÍTKO : FORMÁT : Č. ZAKÁZKY : DATUM : PARÉ : D.1.1.12 1:100 2xA4 H-15-16 03/2016 1 2 3						INVESTOR : MĚSTO PETŘVALD NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511 PETŘVALD 735 41	